

TestkingIT

Testking IT

> Contact Us

Login / Register

Search...



HOME

ALL VENDORS

★ GUARANTEE

? FAQ

TESTIMONIALS

CART (0)



Try **Desktop Test Engine** before you buy

We're not the only ones **happy** about TestKingsIT Practice Material ...

48236+ customers in 100+ countries use TestKingsIT Test Engine. Meet our customers.



<http://www.testkingit.com/>

Latest practice material - Exam Cram - TestKingIT

Exam : **1Z0-116-JPN**

Title : Oracle Database Security
Administration (1Z0-
116日本語版)

Vendor : Oracle

Version : DEMO

QUESTION NO: 1

Oracle データベース サーバーを 10g から 19c にアップグレードする際、アップグレード後もユーザーが現在のパスワードで接続できるようにする必要があります。

この目的のために明示的に設定する必要があるものは何ですか？

- A. 新しいデータベース ホームの sqlnet.ora 内の SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER = 12a
- B. クライアントネット。allowed_ILOGON_VERSION_client は、サーバーの SQLNET.ALLOWED LOGON よりも低い値に設定する必要があります。VEBSION .SERVER.
- C. クライアント アプリケーションの sqlnec.ora ファイル内の SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_client = 8。
- D. SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_sebveb = 8 新しいデータベースのホモの aqlnec.ora 内。

Answer: D

QUESTION NO: 2

SYSKM ユーザーとして、TDE

に使用されるパスワードベースのキーストアを作成する必要があります。このリストを調べます:

1. ENCRYPTION_WALLET_LOCATION parameter value in sqlnet.ora file
2. WALLET_LOCATION parameter value in sqlnet.ora file
3. The directory \$ORACLE_HOME/dbs
4. The directory \$ORACLE_HOME/admin/\$ORACLE_UNQNAME/wallet
5. The directory \$ORACLE_BASE/admin/\$ORACLE_UNQNAME/wallet

Oracle がキーストアとその場所を検索するために使用するシーケンスを特定します。

- A. 3,5,2,4,1
- B. 1,4,5,2
- C. 1,2,5,4
- D. 1,2,3,5

Answer: C

QUESTION NO: 3

リスナー構成には、Valid Node Checking for Registration (VNCR)

に関連する次の行が含まれています。

```
VALID_NODE_CHECKING_REGISTRATION_LISTENER=on
REGISTRATION_EXCLUDED_NODES_LISTENER = (192.168.10.1, 192.168.20.2, 10.1.20.*)
REGISTRATION_INVITED_NODES_LISTENER = (10.1.10.4, 192.168.20.*)
```

正しい2つのステートメントはどれですか？

- A. 両方のパラメータを同時に設定することはできないため、無視されます。
- B. リスナー リスナーは、IP アドレス 192.168.20.2 からのインスタンス登録を許可します。
- C. リスナー リスナーは、からのインスタンス登録を許可します。REGISTRATION_INVITED_NODES_LISTENER。
- D. リスナー リスナーは、からのインスタンス登録のみを拒否します。登録除外ノード リスナー。
- E. リスナー リスナーは、IP アドレス 192.168.20.2 からのインスタンス登録を拒否します。

Answer: C

QUESTION NO: 4

この機能のリストを調べます。

1. 一般ユーザーによるプラグブル データベース (PDB) へのアクセスを自動的に制限できます。
 2. cdb\$root で Database Vault Operations Control を有効にしても、PDB でそれが自動的に有効になるわけではありません。
 3. dv_admin ロールを付与された一般ユーザーは、Database Vault Operations Control を有効にできます。
 4. Database Vault Operations Control を有効にするには、dbms_macadm.enable_app_protection を使用します。
 5. PDB ローカルデータにアクセスする必要がある一般的なユーザーと呼び出し元の権限の手順は、例外リストに追加できます。
 6. Database Vault Operations Control を無効にするには、dbms_macadm.disable_app_protection を使用します。
- Database Vault Operations Controlを説明するステートメントはどれですか？

- A. 3、5、6
- B. 2、3、6
- C. 2、4、6
- D. 1、4、6
- E. 1、2、3、5

Answer: A

QUESTION NO: 5

ポリシー述語関数は、テーブルの有効な Virtual Private Database (VPD) ポリシーに関連付けられています。

関数に渡される 2 つの引数は？

- A. テーブル名
- B. テーブルを所有するスキーマ
- C. ポリシーの種類
- D. ポリシー名
- E. ポリシーが属するポリシー グループ

Answer: B,D

QUESTION NO: 6

マスター キーが透過的データ暗号化で暗号化するのはどれですか？

- A. 暗号化された列
- B. 暗号化ウォレット
- C. 一時セグメント
- D. 暗号化された表領域キー
- E. 暗号化された表領域
- F. 暗号化された列キー

Answer: B,C

QUESTION NO: 7

ソースAutonomous

Databaseをターゲットのオンプレミス・データベースに接続するには、データベース・リンクを作成する必要があります。

次のコマンドを調べます。

```
BEGIN
  DBMS_CLOUD_ADMIN.CREATE_DATABASE_LINK(
    db_link_name => 'SALESLINK',
    hostname => 'sales.tgt.example.com',
    port => '1522',
    service_name => 'salesdb.example.com',
    ssl_server_cert_dn => 'CN=sales.tgt.example.com, OU=Sales,O=Example Dot
Com,L=Redwood City,ST=California,C=US',
    credential_name => 'DB_LINK_CRED',
    directory_name => 'DATA_PUMP_DIR');
END;
```

正しい選択肢はどれですか？

- A. ターゲット データベース ウォレットは、data_pctmp_dtr ディレクトリにアップロードできます。
- B. db_link_cred パラメータは、パスワードをウォレットに格納します。
- C. db__link__cred は、ターゲット データベースのユーザー名とパスワードの資格情報を参照します。
- D. credential_name パラメーターは、資格情報オブジェクト ストアを自動的に作成します。
- E. データベース リンク ポートが正しくありません。1521 に制限する必要があります。
- F. 資格証明ウォレットの格納に使用できるのは data_pump_dir ディレクトリのみです。

Answer: B,D

QUESTION NO: 8

データベースでOracle Database Vaultが有効になっています。次の要件があります。

1. データベース管理者 dbai
は、保護されていないスキーマとの間でデータをエクスポートおよびインポートする必要があります。
 2. データベース管理者 dba2
は、保護されたスキーマとの間でデータをエクスポートおよびインポートする必要があります。
- これらの要件を満たす 3 つのオプションはどれですか？

- A. dbai にユーザーになる権限を付与します。
- B. 両方のユーザーに sysoper を付与します。
- C. d3ms_macadm.authorize_datapump_user プロシージャを実行して、impdp および expdp ユーティリティに dbai 権限を付与します。
- D. imp_full_database と exp_full_database を dbai と dba2 に付与します。
- E. dbms_macadm.authobize_datapump_useb プロシージャを実行して、impdp および expdp ユーティリティに dba2 権限を付与します。
- F. dba2 にユーザーになる権限を付与します。
- G. sysdba を両方のユーザーに付与します。

Answer: A,C,E

QUESTION NO: 9

インストールではDatabase Vaultは使用されません。

従来の安全なアプリケーション ロールが通常のロールよりも安全なのはなぜですか？

- A. ユーザーの既定の役割として構成されている場合にのみ有効です。
- B. パスワードの設定が必要です。
- C. definer 権限で作成されたパッケージまたはプロシージャでのみ設定できます。
- D. grant any role権限を持つユーザーだけが設定できます。
- E. ロール定義に関連付けられたパッケージまたはプロシージャでのみ設定できます。

Answer: D